

TEHNILISED ANDMED

AT27 Poolläbipaistev parandusteip

KIRJELDUS

Poolläbipaistev PVC teip on mittepeegelduv, tulekindel ja isekustuv. Teibil on survetundlik liim. Teip on UV-kindel. Vastab standardile BS 3887:1991.



RAKENDUSED

Kasutatakse ehituses kaitse- ja ühenduskilede jätkamiseks ning parandamiseks. Tänu mittepeegelduvale pinnale sobib hästi dokumentide, kaartide ja raamatute parandamiseks.

- Lihtne lahtikerida
- Elastne
- Hea kohanduvus
- Ilmastikukindlus
- Kulumiskindlus
- Osoonikindlus
- UV-kindel

TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	0.15 mm
Katkemisjõud	26 N/cm
Venivus	130 %
Kleepuvus terasega	3,5 N/cm
Üldkleepuvus	2,8 N/cm
Tulekindlus	Isekustuv
Kasutustemperatuur	0 kuni +70°C
Paigaldustemperatuur	+5 kuni +40°C
Hoidmistemperatuur	+12 kuni +25 °C

SOOVITUSED

Madalamatel temperatuuridel hoitud teip tuleb enne kasutamist 24 tunni jooksul soojendada soovitud temperatuurini.

Esindaja Eestis:

TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee