

## TEHNILISED ANDMED

### AT 6042 PVC-AURUTÖKKE-/KAITSETEIP

#### KIRJELDUS

Mitmekülgne ehitusteip, hea kiirliimiga teip mis haardub hästi mitmesuguste pindadega.



#### RAKENDUSED

Kasutatakse PVC ja PE isolatsiooniplaatide liitekohtade ühendamiseks ja tihendamiseks. Sobib aurutõkkekilede ja aurutõkkepaberi ühendamisel. Kuna toode on veekindel, siis sobib metall- ja plastiktorude tihendamiseks ja ühendamiseks sise- ja välistöödeks.

- Elastne
- Kergesti lahtikeritav ja rebitav
- Hea kleepuvusega
- Hea kohanduvus ebatasate pindadega
- Kulumiskindel
- Vee kindel
- Mittekorrodeeruv liim

#### TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	<b>0,11 mm</b>
Venivus	<b>170%</b>
Katkemisjõud	<b>19 N/cm</b>
Kleepuvus terasega	<b>1,60 N/cm</b>
Üldkleepuvus	<b>1 N/cm</b>
Teenindustemperatuur	<b>- 5 kuni +50°C</b>
Paigaldustemperatuur	<b>5 kuni 40°C</b>
Ladustamistemperatuur	<b>12 kuni 25°C</b>
Liimaine tüüp	<b>Solvent</b>

#### SOOVITUSED

#### MUUD ANDMED

Teibi värvus: oranž

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
www.tkl.ee