

TEHNILISED ANDMED

AT 6152 POLÜETÜLEENIST E HITUSTEIP

KIRJELDUS

Polüetüleenist hea elastsusega veekindel ehitusteip. Teibil on hea külmakindlus ning antikorroosiivne liim. Teip on UV- ja külmumiskindel.



RAKENDUSED

Kasutatakse ehitus-, remondi- ja maalritöödel. Lõpptoodete kaitsmine tootmise või transiitvedude ajal. Hea elastsus lubab kasutamisel järgida väga keerukaid pindu. Kergesti rebitavat teipi on mugav kasutada detailide ajutiseks kinnitamiseks ja katmiseks maalritöödel. Teibi eemldamisel jääb puhas pind.

- Hõlpsalt lahtikeritav ja maharebitav
- UV-kindel
- Puhtalt äratõmmatav enamikult aluspindadelt
- Külmumiskindel
- Hea vastupidavus madalal temperatuuril

TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	0,11 mm
Venivus	200%
Katkemisjõud	15 N/cm
Kleepuvus terasega	1,60 N/cm
Üldkleepuvus	0,6 N/cm
Kasutustemperatuur	- 40 kuni +60°C
Paigaldustemperatuur	0 kuni 40°C
Ladustamistemperatuur	12 kuni 25°C
RoHS nõudeid järgiv	JAH

Selgituseks: RoHS on Euroopa Liidu ohtlike ainete kasutamist piirav direktiiv

SOOVITUSED

Toote omadused halvenevad, kui seda kasutatakse anodeeritud pindadel, mis ei ole täielikult tihendatud. Soovitame teibi sobivuse hindamiseks katsetada alumiiniumist või roostevabast terasest pindadel.

MUUD ANDMED

Teibi värvus: must; valge

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
Peterburi tee 2A
11415 TALLINN