

AT 6806 PE ÜHENDUSTEIP

KIRJELDUS

Polüestriga tugevdatud polüetüleenteip, mis on mõeldud aurutõkke materjalide ühendamiseks ja parandamiseks.

RAKENDUSED

Kasutatakse aurutõkke materjalide ühendamisel ja tihendamisel ehitiste seinade ja katusekonstruktsioonides. Sobib kõikide liitekohtade ühendamiseks. Hea vastupidavus kondensile. Kohaneb ebatasaste pindadega. Hea vastupidavus vananemisele. Lahustivaba liimaine.



TEHNILISED NÄITAJAD

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ○ Materjal | * Polüestriga tugevdatud PE-kile |
| ○ Kogupaksus | * 0,29 mm |
| ○ Nakkuvus | * 30 N/25mm |
| ○ Venivus | * 0 % |
| ○ Teenindustemperatuur | * - 40 °C kuni +100 °C |
| ○ Paigaldustemperatuur | * Alates - 10 °C |
| ○ Ladustamistemperatuur | * +12 °C kuni 25 °C |

MUUD ANDMED

Värvus: Valge

Toodetud Euroopa Liidus

Esindaja Eestis:

TKL Kaubanduse OÜ

www.tkl.ee