

TEHNILISED ANDMED

AT 7 PVC ISOLATSIOONITEIP

KIRJELDUS

PVC isolatsiooniteip survetundliku liimiga.
Vastab standardile BS EN 60454.



RAKENDUSED

Kasutatakse juhtmete ja elektrikaablite isoleerimiseks ja värvuskodeerimiseks. Toode on UV-kindel, mis tagab hea töökindluse ka välistingimustes. Leegilevikut aeglustav ja isekustuv. Kaitseb kaableid elektrolüütilise korrosiooni eest. Kasutatakse elektritöödel, elektriseadmete tootmises, laevaehituses, keemiatööstuses jm.

- Tulekindel/leegilevikut aeglustav
- Isekustuv
- Kergesti lahtikeritav
- Kulumiskindel
- Hea kuumustaluvusega
- Hästi kohanduv erinevate pindadega
- Ilmastikukindel
- UV-kindel
- Osoonikindel

TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	0,13 mm
Katkemisjõud	26 N/cm
Venivus	180%
Kleepuvus terasega	2,4 N/cm
Üldkleepuvus	2,1 N/cm
Läbilöögipinge	8 kV
Kasutustemperatuur	-5 kuni +70°C
Paigaldustemperatuur	0 kuni 40°C
Hoidmistemperatuur	12 kuni 40°C

SOOVITUSED

Madalamatel temperatuuridel hoitud teip tuleb enne kasutamist 24 tunni jooksul soojendada soovitud temperatuurini.

Esindaja Eestis:

TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee