

TEHNILISED ANDMED

AT 9/AT 6004 VENTILATSIOONITORUDE PVC-TEIP

KIRJELDUS

Kõrge kleepuvustase- kleepub pikaajaliselt mitmesuguste pindadega. PVC tihendamisteip on antikorroosiivse liimiga.



RAKENDUSED

Toode talub küllaltki kõrgeid temperatuure ja on tulekindel. Väga hea kleepuvusega liim. Kasutatakse tsinktorude, PVC torude ja torukoorikute ühendamiseks ja tihendamiseks. Suur elastsus võimaldab paigaldamisel järgida nurki ja üleminekuid. Peale paigaldamist vee – ja UV-kindel. Teip paigaldatakse puhtale, kuivale pinnale.

- Kõrge kleepuvustase
- Tulekindlus-leegilevikut aeglustav
- Isekustuv
- UV-kindel
- Hea elastsus
- Veekindel

TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	0,13 mm
Katkemisjõud	26 N/cm
Venivus	180%
Kleepuvus terasega	2,4 N/cm
Teenindustemperatuur	0 kuni 70°C
Paigaldustemperatuur	0 kuni 40°C
Ladustamistemperatuur	12 kuni 25°C
Liimaine tüüp	Solvent

MUUD ANDMED

Mõõdud ja pakend: 30mm x 33m 50mm x 33m, 75mm x 33m

Teibi värvus: hall

Toodetud Euroopa Liidus

Esindaja Eestis:

TKL Kaubanduse OÜ

www.tkl.ee