

**TEHNILISED ANDMED****ABRASIIVNE KARETEIP H-3401****KIRJELDUS**

Silikooniga töödeldud kaitsepaberiga PVC teip, mille pinnal on alumiiniumoksiidi graanulid ning tagaküljel lahustibaasil survetundlik akrüüllim.

**RAKENDUSED**

Kasutatakse treppidel, kaldteedel, esikutes käiguteedel, ladudes ja tööstuses seadmete töötsoonis libisemisvastase ohutuse tagamiseks. Sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Teip tuleb paigaldada puhtale, kuivale pinnale.

**TEHNILISED NÄITAJAD**

Materjal	<b>0,10 mm PVC</b>
Mineraalne	<b>alumiiniumoksiid</b>
Venivuse katkemine	<b>25%</b>
Tõmbetugevus	<b>6,0 kg/25mm<sup>2</sup></b>
Vastupidavus veele	<b>10 kuud</b>
Vastupidavus kemikaalidele	<b>8 kuud</b>
Vastupidavus mootoriõlile	<b>suurepärane</b>
Paigaldustemperatuur	<b>0 kuni + 50°C</b>
Kasutustemperatuur	<b>-30 kuni + 70°C</b>
Värvid	<b>valge, must, läbipaistev, hall jne.</b>

**SOOVITUSED**

Toodet ladustatakse kuivas ruumis.

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
[www.tkl.ee](http://www.tkl.ee)