

TEHNILISED ANDMED **KLAASKIUD LIITETIP**

KIRJELDUS

Kvaliteetsest klaaskiud kangast survetundliku akrüüllimiga klaaskiud liiteteip.



RAKENDUSED

Kasutatakse kipsplaatide liitekohtade ühendamiseks. Kõigepealt kaetakse kipsplaadi vuuk õhukese pahtlikihiga, seejärel surutakse teip pahtlilabida abil tihedalt vuuki. Kui pahtel on kuivanud, siis pahteldatakse vuuk veelkord üle. Pahtel lastakse kuivada ning lihvitakse üle. Vajadusel korratakse pahteldamist-lihvimist veel mõned korrad. Teipi ei soovitata ilma pahtlita (liimiga) vuuki asetada.

TEHNILISED NÄITAJAD

Materjal	70 % klaaskiud, 30 % akrüüllim
Võrgusilm	2,85mm x 2,85mm
Katkemistugevus lõimel	580 N/50mm
Katkemistugevus koel	750 N/50mm
Kanga kaal	65g/m² ± 3
Paigaldustemperatuur	10 kuni 45°C

SOOVITUSED

Ladustada tuleks toodet originaalpakendis, kaitstuna UV-kiirte eest.

MUUD ANDMED

Mõõdud: 50mm x 20m; 50mm x 45m; 50mm x 90m;
50mm x 153m; 150mm x 23m.

Teibi värvus: valge

Toodetud Hiinas.

Esindaja Eestis:

TKL Kaubanduse OÜ

www.tkl.ee