

TOOTELEHT **METALLNURGATEIP MARCO**

KIRJELDUS

Metallnurgateibi paberile on antud immutamise teel töödeldes hea tugevus. Hiljem on paber ka karestatud. Paber on väga vastupidav piki- ja ristitõmbele. Teibil olevad metallribad on galvaniseeritud ning ei roosteta.



RAKENDUSED

Kasutatakse ehitus- ja remontitöödel sise- ja välisnurkade tugevdamiseks. Teip paigaldatakse esimesele pahtlikihile ning surutakse tugevalt vastu pinda. Peale pahtli kuivamist pahteldatakse ja lihvitakse nurka veel paar-kolm korda. Lihvimist ei tohi alustada enne, kui pahtel on täielikult kuivanud. Paigaldamisel jäävad metallribad vastu pahtlit (sissepoole). Sobib kasutada remonditöödel ka krohvitud nurkade parandamiseks. Marco metallnurgateipi on kerge paigaldada ning see tagab perfektsed nurgad.

TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	0,545mm
Paberlindi paksus	0,22mm
Metalllindi mõõdud	7mm x 0,523mm
Ladustamine	kuivas ruumis
Paigaldamine	plusskraadidel (alates +10 °C)

SOOVITUSED

Ladustada tuleks toodet originaalpakendis kuivas ruumis.

MUUD ANDMED

Mõõdud: 52mm x 30,8m, 52mm x 7,7m.

Teibi värvus: valkjas

Toodetud USA-s .

Esindaja Eestis:

TKL Kaubanduse OÜ

www.tkl.ee