



## TOOTELEHT

### SCAPA 2721 PÕRANDAMÄRKETEIP

#### KIRJELDUS

Scapa 2721 on 0,16mm paksune, solvent liimiga PVC märketeip. Vastab EL direktiivile 2000/53 EC (plii, kroomi, elavhbeda ja kaadiumi vaba)



#### RAKENDUSED

Kasutatakse läbikäiguteede ja töösoonide märgistamiseks tehastes ja ladudes. Suunav värvuskood üldkasutatavates hoonetes. Spordiväljakute märgistamine. Hea kulumiskindlusega – talub hästi kõndimist ja masinate liikumist. Enne paigaldamist soojendada toatemperatuurini (+20°C). Teip paigaldada puhtale, kuivale pinnale.

- \* Värv kodeerimine
- \* Sobib sise- ja kaitstud välistingimustes
- \* Hea kohanduvus
- \* Põrandate tähistamine ja märkimine
- \* Hea kulumiskindlus korrosiooni ja niiskuse eest
- \* Kergesti rebitav

#### TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	<b>0,16 mm</b>
Katkemisjõud	<b>25 N/cm</b>
Kleepuvus terasega	<b>1,50 N/cm</b>
Kleepuvus tagapinnaga	<b>1,50 N/cm</b>
Venivus	<b>150%</b>
Värvid	<b>Must,kollane,valge,punane,sinine,roheline</b>

#### SOOVITUSED

*Teibi rulle tuleks hoida originaalpakendis. Ladustatud toode peaks olema kaitstud tolmu, kuumuse, niiskuse ja päikese eest. Soovitatav ladustamistemperatuur +10°C kuni + 25\* C. Madalamatel temperatuuridel hoitud teip tuleb enne kasutamist soojendada soovitatud temperatuurini. Eelnimetatud tingimuste täitmisel garanteerib tootja kõik tehnilised näitajad 12 kuu jooksul.*

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
[www.tkl.ee](http://www.tkl.ee)