



## TEHNILISED ANDMED

### MAALRITEIP VIBAC 220

#### KIRJELDUS

Solventliimiga, kuni 60°C töötemperatuuriga maalriteip.



#### RAKENDUSED

Maalriteip on valmistatud impregneeritud paberist, mille üks külg on töödeldud silikoonõliga ning teisele küljele on kantud liimikiht. Toode on lahustikindel, kergesti rebitav. Teipi kasutatakse ehitus- ja maalritöödel mitmesuguste pindade kaitseks. Teip paigaldatakse enne tööde algust ja eemaldatakse siis, kui värv on tolmukuiv. Teip ei nakku tolmuse pinnaga.

#### TEHNILISED NÄITAJAD

Värvus :	kollane
	Impegneeritud paber
Materjal	60gr/m <sup>2</sup>
Liimaine	Solvent(Nat. kummi)
Materjali paksus	110 my
Kogupaksus	130 my
Venivus	9 %
Kleepuvus terasega	260 g/cm
Tõmbetugevus	4,50 kg/cm
Kasutustemperatuur	5 °C - + 60 C

#### SOOVITUSED

Ladustatavad teibid peavad olema kaitstud UV-kiirte eest ja temperatuuril +5°C - +25 °C.

#### MUUD ANDMED

Toodetud Euroopa Liidus

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
[www.tkl.ee](http://www.tkl.ee)