

TOOTELEHT

AT175 VEEKINDEL TEKSTIILTEIP

KIRJELDUS

Polüetüleeniga pressitud riideteip, millele on kantud väga survetundlik liim. Kasutatakse sise- ja välistöödel. Kergesti lahtikeritav ja rebitav.



Mõõdud: 44mm / 50m

RAKENDUSED

Krohvi-, silikoonkrohvi-, kivi-, betoonpindade ja müüritiste katmiseks enne viimistlustöid. Kattekilede kinnitamiseks krohvi- ja kivipindadele. Samuti värvitud metallpindadele. Metallist ja plastmassist torude tihendamiseks.

- * Kohandub hästi ebatasaste pindadega
- * Vastupidav ilmastikumõjudele
- * Kirjutatav pind
- * Mittesöövitava liimiga

- * Väga tugeva nakkega
- * Veekindel
- * UV-kindel
- * Puhtalt eemaldatav

TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	0,23 mm
Katkemisjõud	32 N/cm
Venivus katkemiseni	24 %
Kleepuvus terasega	5,5 N/cm
Üldkleepuvus	3,5 N/cm
Veeauru läbilaskvus	20gr / m² / 24 tundi
Kasutustemperatuur	-50C kuni +80C
Paigaldustemperatuur	+10C° kuni +40C°
Ladustamistemperatuur	+12C° kuni + 25C°