

# Gyproc Remondiplaastrid

**Gyproc Remondiplaastrid** on toode kipsplaatkostruktsioonidesse tekkinud vigastuste parandamiseks. Remondiplaastrite abil saab peita elektriinstallatsiooni või torude tarbeks lõigatud avausi, mida tegelikkuses ei kasutata.

Gyproc Remondiplaastri keskosas on perforeeritud metallplaat. Plaastri aluspinnale kinnitumiseks on metallplaadi peal liimvõrk. Plaastri lõplik kinnitamine toimub pahtliga.

Plaastreid on mõõtudega 50\*50mm; 100\*100mm ja 150\*150mm

- Kiire ja lihtne paigaldada.
- Tugev ja vastupidav.
- Parandustöö tekitab minimaalselt tolmu ja prahti.
- Parandustöök vajalik tööajakulu on minimaalne.

## Gyproc Remondiplaastri paigaldamine

- Puhasta parandamist vajav koht tolmust ning lahtistest osadest
- Vali plaastri suurus nii, et metallplaat oleks min 40mm suurem kui katmist vajav pind
- Eemalda plaastri tagaküljel olev katepaber ja suru plaaster soovitud kohale
- Tasanda viimistluspahtliga. Pahteldus teosta kahes kihis nii, et plaastri liimvõrk oleks kogu ulatuses pahtliga kaetud
- Pahteldatud pind lihvi peene liivapaberiga (nr. 100-120) ja viimistle

