

Klaaskiud-vuugiteip kipsplaatide jaoks FibaFuse® Light & Slim



- Spetsiaalselt välja töötatud tugeva ühenduse moodustamiseks koos igat tüüpi pahtlitega.
- Mitmekülgsed kasutusvõimalused, lihtne paigaldus ja kulusääst.
- Teibi alla ei jää õhumulle ja seda ei ole vaja eelnevalt vette kasta.





KUIDAS PAIGALDADA TEIPI FIBAFUSE®?



1. Katta vuuk õhukese pahtlikihiga (5–10 cm laiuselt).
2. Panna FibaFuse® vahetult vuugi peale.
3. Katta teip täielikult teise õhukese pahtlikihiga.
4. Viimistlemiseks kanda peale kiht pahtlit (15–20 cm laiuselt).



FibaFuse® lausmaterjalist kipsplaatiteip on tavapärase paberteipide säästlik alternatiiv, millele klaaskiudmaterjal annab suurepärased mehaanilised omadused. Teipi poorne konstruktsioon võimaldab pahtlil sellest läbi valguda ja teip kinnitub tugevasti seinale. Välditud on õhumullide teke ja lüheneb pahtli kuivamisaeg. Erinevalt paberteibist on **FibaFuse® Light & Slim** vastupidav hallitus- ja seenkahjustustele.

MUUD EELISED

- Sobib kasutamiseks keeruka kaarja profiiliga pinnal.
- Sobib suurepäraselt lihvimiseks – isegi õhukese pahtlikihi all on teip märkamatu.
- Hallituskindel materjal.
- Ideaalne kasutamiseks õhuvaba pihustusseadmega.

KASUTUSKOHAD

- Kipsplaatide vuugid
- Kipsplaatide viimistlus
- Pragude täitmine

PAKEND

Rull	m ² /rull	Rulle karbis	Rulle (karpe) alusel
50 mm × 25 m	1,25	48	1 248 (26)
50 mm × 75 m	3,75	24	648 (27)
50 mm × 150 m	7,50	8	280 (35)

SAINT-GOBAIN

ADFORS toodete maaletooja
TKL Kaubanduse OÜ

CE

09 • CZ00012661
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl
P – 3 – FLEECE TAPE • DOP – 3 – FLEECE TAPE – 02
Klaaskiud-vuugiteip kipsplaatide jaoks
Omadused ja toimivus • Tuletundlikkus: F.
Tõmbetugevus: $\sigma_x = 3,1$ N/mm.
Niiskuskindlus: $\alpha_x = 2,3$ N/mm, 26%.
Ühtlustatud tehniline kirjeldus:
EAD 070002-00-0505 • ETA 09/0076
Teavitatud asutus: 1020.



www.adfors.com