


TOOTELEHT

Alumiiniumfooliumteip ilma vahepaberita

KIRJELDUS

50my paksune lakeeritud alumiiniumteip mis on kaetud survetundliku lahusti baasil akrüüllimiga. Väga vastupidav nii sise- kui välistingimustes.



RAKENDUSED

Kasutatakse soojuspeegelduse ekraanina või selle detailide ühendamiseks. Soojust peegeldavate isolatsioonimaterjalide ühendamiseks ja parandamiseks. Ventilatsioonitorustike isolatsioonimaterjalide katmiseks/ühendamiseks. Valguslekke kõrvaldamiseks soojust genereerivates seadmetes nagu prožektorid, valgustid ja muud taolised seadmed.

- * Agressiivse kleepuvusega
- * Käsitsi rebitav
- * Peegeldab tagasi nii leeki kui kuuma
- * Väga lihtne paigaldada
- * Hea aurutõke.
- * Hea UV-kindlusega
- * Samad omadused kui peegeldavatel paneelidel

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõt	Testid
Alumiiniumi paksus	50my	PSTC-133/ASTM D 3652
Kogu paksus	90my	PSTC-133/ASTM D 3652
Kleepuvus terasega	15N/25mm	PSTC-101/ASTM D 3330
Nakkuvus lahti kerimisel	15cm	PSTC-6 /ASTM D 3121
Tõmbetugevus	75N/25mm	PSTC-131/ASTM D 3759
Venivus	3,5 %	PSTC-131/ASTM D 3759
Töö temperatuur	- 30 °C / +120 °C	
Kasutus temperatuur	+10 °C / +40 °C	

SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +5 °C. - +25 °C. Kaitsta otsese päikese kiirguse eest.

Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee