



Tehniline infoleht

Gerband 956

Kahepoolne tekstiilteip

Gerband 956 on lõhenemiskindel ja suure rebenemistugevusega keldratud raion-kangas, mis on kahelt poolt kaetud suure lõiketugevusega ja plastifikaatori eraldumisele väga hea vastupidavusega polüakrülaatliimiga.

Seda kasutatakse spetsiaalselt messiruumide vaipkatete paigaldamisel, sest põrandakatte saab eemaldada puhtalt ja ilma jääkideta.

silikoonpaber

polüakrülaatliim

keldratud raion-kangas

polüakrülaatliim

Toote kirjeldus

Põhimaterjal

- Keldratud raion-kangas; paksus 0,18 mm
- Lõhenemiskindel
- Suure rebenemiskindlusega piki- ja ristisuunas

Liim

- Polüakrülaatliim
 - Kattega külj
 - Väga suur nakketugevus
 - Tugev algne ja pikaajaline kleepuvus
 - Väga hea nakkuvus
- Avatud külj
 - Väike nakketugevus
 - Puhtalt eemaldatav
- Üldist
 - Väga suur lõiketugevus ja kuumuskindlus
 - Hea vastupidavus plastifikaatori eraldumise suhtes

Eemaldatav katteriba

- Silikoonpaber

Spetsiifilised omadused

- Kahepoolne teip
- Suurepärane vananemiskindlus

Värvus

- Keldratud raion-kangas: läbipaistev
- Silikoonpaber: valge

Kasutamine

- Vaipade paigaldamine eelkõige messialadel.
- Kindel kleepumine.
- Põrandakatte saab eemaldada puhtalt ja ilma jääkideta.

Tehnilised andmed

Kogupaksus (DIN EN 1942)*	0,35 mm
Tõmbetugevus (DIN EN 14410)*	≥100 N / 25 mm
Katkevenivus (DIN EN 14410)*	5%
Nakketugevus (DIN EN 1939)*	
- kattega külj (90° koordumine)	> 14 N / 25 mm
- avatud külj (180° koordumine)	5 N / 25 mm kuni 10 N / 25 mm
Temperatuurivahemik	-40 °C kuni +100 °C
Kuumakindlus (lühiajaline)	+140 °C
Südamiku läbimõõt	76,5 mm

* Asjakohase DIN-standardi kohaselt.

Kasutusjuhised

- Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +40 °C.
- Avatud külj liimida põrandale.
- Hoida kuivas ruumis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C UV-kiirguse eest kaitstult.

Pakend

Rulli pikkus 25 m

Rulli laius mm 19 25 30 38 50 75 100

Rullide arv kastis 64 48 40 32 24 16 12

Soovi korral on saadaval ka teistsuguse suurusega pakendid.

Soovi korral on saadaval Gerband 956 täiendav tehniline teave.

Seoses pideva tootearendusega jätab tootja endale õiguse infolehte ette teatamata muuta.