

TOOTELEHT

MARCO SPARK PERF® VUUGILINT

KIRJELDUS

Paberliiteip on valmistatud immutamise teel eritöödeldud paberist mis on parema nakke saavutamiseks karestatud ja perforeeritud. Teip on väga vastupidav piki- ja ristitõmbele.



RAKENDUSED

Kasutatakse ehitus- ja remonttöödel sisenurkade ja liitekohtade tugevdamiseks. Teip surutakse pahtlilabidaga tugevalt kipsplaadi vuuki esimesele pahtlikihile. Peale pahtli kuivamist pahteldatakse ja lihvitakse liitekoht või sisenurk veel paar-kolm korda. Lihvimist ei tohi alustada enne, kui pahtel on täielikult kuivanud. Paigaldamise lihtsustamiseks on teibil keskel murdejoon nurga moodustamiseks. Paberliiteteipi Marco on kerge paigaldada ning see toode tagab perfektsed sisenurgad ja vuugid.

TEHNILISED NÄITAJAD

Materjali kaal	147 g/m²
Paberlindi paksus	0,23mm
Paberlindi mõõdud	52,38mmx23m, 52,38mmx76m, 52,38mmx153m
Ladustamine	kuivas ruumis
Paigaldamine	plusskraadidel(alates+10 °C)

SOOVITUSED

Ladustada tuleks toodet originaalpakendis kuivas ruumis.

MUUD ANDMED

Mõõdud: 52,38mm x 23m, 52,38mm x 76m, 52,38mm x 153m.

Toodetud USA-s.

Esindaja Eestis:

TKL Kaubanduse OÜ

www.tkl.ee