



## TOOTELEHT

### SCAPA 2724 OHUTEIP

#### KIRJELDUS

Scapa 2724 on 0,16mm paksune, solvent liimiga PVC ohuteip. Teip on vastupidav mehaanilisele kulumisele. Vastab EL direktiivile 2000/53 EC (plii, kroomi, elavhbeda ja kaadiumi vaba)



#### RAKENDUSED

Kasutatakse ohtlike tsoonide tähistamiseks ja märkimiseks.

Hea kulumiskindlus – talub hästi kõndimist ja masinate liikumist.

**Kollane/must** : Laiuse ja kõrguse piirangud, liikuvad seadmed ja takistused, radioaktiivsed ained.

**Punane/valge** : Tuleohtlikud ained, tuletõrje varustus, suitsetamiskeeluga alad.

**Roheline/valge** : Ohutud alad, avariiväljapääsud, esmaabipunktid, kaitsevahendid

Enne paigaldamist soojendada toatemperatuurini (+20 °C).

Teip paigaldada puhtale, kuivale pinnale.

- \* Hoiatus ja ohu alade märgistamine
- \* Sobib sise- ja kaitstud välistingimustes
- \* Hea kohanduvus

- \* Põrandate tähistamine ja märkimine
- \* Hea kulumiskindlus korrosiooni ja niiskuse eest
- \* Kergesti rebitav

#### TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	<b>0,16 mm</b>
Katkemisjõud	<b>25 N/cm</b>
Kleepuvus terasega	<b>1,50 N/cm</b>
Kleepuvus tagapinnaga	<b>1,50 N/cm</b>
Venivus	<b>150%</b>
Värvid	<b>kollane/must; punane/valge; roheline/valge</b>

#### SOOVITUSED

Teibi rulle tuleks hoida originaalpakendis. Ladustatud toode peaks olema kaitstud tolmu, kuumuse, niiskuse ja päikese eest. Soovitatav ladustamistemperatuur +10°C kuni + 25\* C. Madalamatel temperatuuridel hoitud teip tuleb enne kasutamist soojendada soovitatud temperatuurini. Eelnimetatud tingimuste täitmisel garanteerib tootja kõik tehnilised näitajad 12 kuu jooksul.

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
www.tkl.ee