

TOOTELEHT

AT132 POLÜETÜLEENIGA KAETUD TEKSTILTEIP

KIRJELDUS

Polüetüleeniga lamineeritud kangas, mis on kaetud agressiivne lahustivaba kummi-vaigu liimiga. Teibil on hea veekindlus ning seda on kerge paigaldada. Hea universaalne niiskuskindel teip on kergesti rebitav.



RAKENDUSED

Kasutatakse ehitus- ja remonttöödel mitmesuguste liitekohtade ühendamiseks ja ventilatsioonitorude tihendamiseks. Sobib kasutada ka erinevate detailide ajutiseks kinnitamiseks ja parandamiseks. Soovitavalt tuleks teip paigaldada puhtale ning kuivale pinnale.

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	0,17 mm
Katkemisjõud	35 N/cm
Kleepuvus terasega	4,0 N/cm
Üldkleepuvus	3,0 N/cm
Venivus	18 %
Niiskuse läbilaskvus	25 g/m² 24h
Kasutustemperatuur	-50 °C / +65°C
Paigaldustemperatuur	+5 °C / +45°C

SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.

Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee