

TOOTELEHT

AT 501 ARMEERITUD ALUMIINIUMTEIP

KIRJELDUS

AT501 on armeeritud kraftpaberi ja klaaskiud kangaga alumiiniumfoolium teip mis on kaetud dispressioon akrüül liimiga. Teibil on liimikihipoolisel küljel kaitsepaber, mis tuleb paigaldamisel eemaldada.



RAKENDUSED

Kasutatakse soojusisolatsiooni paneelide ühenduskohtade tihendamiseks. Alumiiniumiga lamineeritud mineraalkiudmaterjali tihendamine ja liimimine. Kuna teip on kangaga tugevdatud saab ühenduskohtade tihendamisel kasutada küllaltki suurt tõmbetugevust.

- Hea kõrgete temperatuuride taluvus
- Isekustuv
- Veekindel
- * Leegilevikut aeglustav
- * Kerge lahtikerida
- * Kangaga tugevdatud

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	0,12 mm
Alumiiniumi paksus	30 my
Katkemisjõud	60 N/cm
Kleepuvus terasega	4,60 N/cm
Venivus	5 %
Kasutustemperatuur	-40°C / +110°C
Paigaldustemperatuur	-20°C / +40°C
Spetsifikatsioon	BS476 7. osa 1.

SOOVITUSED .

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.

Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.