

TOOTELEHT

AT 6042/ AT42 PVC-AURUTÖKKE-/KAITSETEIP

KIRJELDUS

Mitmekülgne ehitusteip, hea kiirliimiga teip mis haardub hästi mitmesuguste pindadega.



RAKENDUSED

Kasutatakse PVC ja PE isolatsiooniplaatide liitekohtade ühendamiseks ja tihendamiseks. Sobib aurutõkkekilede ja aurutõkkepaberi ühendamisel. Kuna toode on veekindel, siis sobib metall- ja plastiktorude tihendamiseks ja ühendamiseks sise- ja välistöödeks.

- Elastne
- Kergesti lahtikeritav ja rebitav
- Hea kleepuvusega
- Hea kohanduvus ebatasate pindadega
- Kulumiskindel
- Vee kindel
- Mittekorrodeeruv liim

TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	0,11 mm
Venivus	170 %
Katkemisjõud	19 N/cm
Kleepuvus terasega	1,60 N/cm
Üldkleepuvus	1 N/cm
Teenindustemperatuur	- 5 kuni +50°C
Paigaldustemperatuur	5 kuni 40°C
Ladustamistemperatuur	12 kuni 25°C
Liimaine tüüp	Solvent

SOOVITUSED

MUUD ANDMED

Teibi värvus: oranž

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee