

TOOTELEHT

PE KILEÜHENDUSTEIP AT30

KIRJELDUS

Polüetüleenist teip on vastupidav madalatele temperatuuridele ning veekindel. Hea elastsus loob täiendavaid võimalusi kasutamiseks. Teibil on hea kleepuvusega liimaine.



RAKENDUSED

AT-6130 polüetüleenteip on mõeldud ehitus-, põllumajandus- ja puidukattekilde jätkamiseks. Kasutatakse ehitus- ja kaitsekilde paigaldamiseks ning ühendamiseks. Värvid : must ja läbipaistev. Läbipaistev teip on UV-kindel 1-6 kuud sõltuvalt välistingimustest. Must teip on UV-kindel 6-12 kuud sõltuvalt välistingimustest. Toode vastab standardile DEF STAN 75-1

- Hea temperatuuri taluvus
- Hea venivus
- Veekindel
- Kerge paigaldada
- Hea kleepuvus
- Kergesti rebitav
- UV-kindel

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	0,15 mm
Katkemisjõud	16 N/cm
Venivus	300 %
Kleepuvus terasega	2,20 N/cm
Kasutustemperatuur	- 40°C - +90°C
Paigaldustemperatuur	0°C - +40°C
Ladustamistemperatuur	+10°C - +25°C

SOOVITUSED

Ladustada tuleks toodet originaalpakendis temperatuuril +10°C kuni 25°C. Madalatel temperatuuridel hoitud teip tuleb enne paigaldamist soojendada soovitatud temperatuurini.

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee