

## TOOTELEHT

### AT6160 POLÜETÜLEENIST KILEÜHENDUSTEIP

#### KIRJELDUS

Polüetüleenist kileteip, millele on kantud väga agressiivne puuetundlik liim.



#### RAKENDUSED

Kileteipi kasutatakse polüetüleenkilede ühendamiseks ja kokkuteipmiseks. AT6160 on leidnud väga laialdast kasutamist paatide ja kaatrite kaitsekilede ühendamiseks.

- \* Väga hea nakkega
- \* Väga hea kleepuvusega PE kiledega
- \* Vastupidav ilmastikutingimustele
- \* Hästi kohanduv madalatel temperatuuridel
- \* Käsitsi rebitav
- \* Vee- ja ilmastikukindel
- \* Mittesöövitav liim

#### TEHNILISED NÄITAJAD

| Omadused              | Mõõdud                   |
|-----------------------|--------------------------|
| Kogupaksus            | <b>0,20 mm</b>           |
| Katkemisjõud          | <b>27 N/cm</b>           |
| Venivus               | <b>400 %</b>             |
| Kleepuvus terasega    | <b>3,5 N/cm</b>          |
| Üldkleepuvus          | <b>3,0 N/cm</b>          |
| Kasutustemperatuur    | <b>-5C° kuni +50C°</b>   |
| Paigaldustemperatuur  | <b>0C° kuni +40C°</b>    |
| Ladustamistemperatuur | <b>+12C° kuni + 25C°</b> |

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
[www.tkl.ee](http://www.tkl.ee)