

TOOTELEHT

VEEKINDEL TEKSTILTEIP AT163

KIRJELDUS

Polüetüleeniga sulatatud tekstiilteip, mis on kaetud termoreaktiivse lahustivaba kummi-vaigu liimiga. Teip kohandub hästi ebatasastel pindadel temp. kuni 110°C ja paakub temp. üle 110°C.



RAKENDUSED

Teip on vee- ja mereveekindel: ideaalne kasutamiseks merenduslikes rakendustes. Teip on hea kulumiskindlusega ning suurepärase kõrgete ja madalate temperatuuride taluvusega. Teipi kasutatakse laevahitusel ja remontimisel. Sobib metall- või plasttorude ühenduste tihendamisel. Sileda ja kiulise pinnaga isolatsiooni materjalide tihendamiseks.

- Termoaktiivne liim
- Hea kõrge ja madala temperatuuri taluvus
- Mage- ja mereveekindel
- Väga tugev
- Mittekorrodeeriv liim
- Kulumiskindlus
- Hea kohanduvus võime
- Tugev kleepuvus
- Kirjutatav pind
- Läikiv pind

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	0,30 mm
Venivus	30 %
Katkemisjõud	80 N/cm
Kleepuvus terasega	4,20 N/cm
Üldkleepuvus	3,0 N/cm
Niiskuse ja auru läbilaskevõime (24h)	25 g/m²
Kasutustemperatuur	- 50 / +110°C
Paigaldustemperatuur	+5 / +45°C
RoHS nõudeid järgiv	JAH

Selgituseks: RoHS on Euroopa Liidu ohtlike ainete kasutamist piirav direktiiv

SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.

Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee