

TOOTELEHT

AT 66 PVC KAITSETEIP

KIRJELDUS

Nõrga nakkuvusega PVC teip mis on kaetud ristseotud lahusti baasil kummi - vaigu liim.



RAKENDUSED

Kasutatakse erinevate pindade kaitseks sise- ja välitingimustes ehituse, renoveerimise ja tootmisprotsessi käigus. Teipi võib hoida erinevatel pindadel pikema aja jooksul.

Näiteks: keraamika 20, betoon 13, vask 13, UPVC 12, puit 12, anodeeritud alumiinium 7, klaas 3 nädalat, kips 1 nädal.

- UV-kindel
- Hea elastsus
- Veekindel
- Kerge paigaldada
- Hea nakkuvus
- Puhtalt eemaldatav

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	0,13 mm
Katkemisjõud	25 N/cm
Venivus	140 %
Kleepuvus terasega	1,70 N/cm
Kasutustemperatuur	0 / +60 °C
Paigaldustemperatuur	+5 / +40 °C

SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.

Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee