

TOOTELEHT

AT 68 PVC KAITSETEIP

KIRJELDUS

Nõrga nakkuvusega sooneline PVC teip mis on kaetud ristseotud lahusti baasil kummi – vaigu liim.



RAKENDUSED

Kasutatakse ehitus- ja remonttöödel viimistletud pindade ja detailide kaitseks. Kuna PVC on vastupidav abrassiivsele kulumisele, siis kasutatakse väga tihti aknaraamide kaitseks krohvimistööde ajal. Tagab hea kaitse ka muude viimistlustööde tegemise ajal. Kergelt perforeeritud pinna tõttu on teipi kerge sirgelt rebida.

- UV-kindel
- Hea venivus
- Veekindel
- Kerge paigaldada
- Hea kleepuvus
- Kergesti rebitav
- Eemaldamisel ei jäta liimijälge
- Puhtalt eemaldatav 4-6 nädalat

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	0,15 mm
Katkemisjõud	21 N/cm
Venivus	100 %
Kleepuvus terasega	1,7 N/cm
Kasutustemperatuur	-5 / +60 °C
Paigaldustemperatuur	+5 / +40 °C

SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.
Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee