

TOOTELEHT

AT 7 PVC ISOLATSIOONITEIP

KIRJELDUS

Plii vaba PVC elektriisolatsioonlint, liimaine ristseotud lahustil põhineva kummiliim.



RAKENDUSED

Kasutatakse elektritöodes juhtmete ja elektrikaablite isoleerimiseks ja värvuskodeerimiseks. Sobib hästi tsinktorude, PVC torude ja torukoorkute ühendamiseks ja tihendamiseks. Toode on UV-kindel, mis tagab hea töökindluse ka välitingimustes. Leegilevikut aeglustav ja isekustuv. Kaitseb kaableid elektrolüütilise korrosiooni eest. Kasutatakse elektritöödel, elektriseadmetel, santehnilistel ja ventilatsioonitöödel.

- Tulekindel/leegilevikut aeglustav
- Isekustuv
- Kergesti lahtikeritav
- Kulumiskindel
- Hea kuumustaluvusega
- Hästi kohanduv erinevate pindadega
- Ilmastikukindel
- UV-kindel
- Osoonikindel

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõt
Kogupaksus	0,13 mm
Katkemisjõud	26 N/cm
Venivus	180 %
Kleepuvus terasega	2,4 N/cm
Üldkleepuvus	2,1 N/cm
Läbilöögipinge	8 kV
Kasutustemperatuur	-5 / + 70 °C
Paigaldustemperatuur	0 /+ 40 °C

SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.

Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee